

DÉCLARATION DE PERFORMANCE (DoP)

Numéro de référence : DAP001 (épicéa C18 non traité)

Bois résineux classé visuel selon la résistance. Bois de structure à section rectangulaire classé pour sa résistance.

Usage envisagé du produit de construction : Bâtiments et ponts.

Fabricant

Nom : DAPSENS-SOYER SA

Adresse : Avenue de Maire 9 B-7500 TOURNAI

Tel : 069/888488

info@dapsens-soyer.be / www.dapsens-soyer.be

Système permettant l'évaluation et la vérification le maintien des performances du produit de construction : Système 2+.

Norme harmonisée : EN 14081-1:2005 + A1:2011

Numéro d'identification de l'organisme de certification : 1161

Caractéristiques essentielles	Déclaration de performance	Spécifications techniques harmonisées
Résistance mécanique : Résistance à la flexion, Résistance à la compression, Résistance à la traction, Résistance au cisaillement, Module d'élasticité (moyen) selon EN 338	C18	EN 14081-1:2005 + A1:2011
Classe de réaction au feu	D-s2, d0 CWFT	
Classe de durabilité (naturelle (a) ou après (b) traitement préventive) (a) classe de durabilité (EN 350) <ul style="list-style-type: none"> • Champignons • Insectes • Termites • Térébrants marins 	Épicéa/sapin: 4 Épicéa/sapin: S NPD NPD	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Tournai, le 29/10/2021


 Laurent Thirion, Administrateur